



ASPEN R

Fuel for professionals



Aspen R är en racingbensin som håller en mycket hög och jämn kvalitet, vilket underlättar en optimering av motors tänd- och bränslesystem. Resultatet blir en god förbränning, höga prestanda och en renare motor med mindre beläggningar. Aspen R är dessutom lagringsstabil. Aspen R möter nationella regler som miljöklass 1, och internationella regler enligt EN 228, FIA och FIK.

Tekniska fördelar

- Hög förbränningshastighet.
- Håller alltid en jämn och hög kvalitet.
- Minskar risken för knockning i motor.
- Minskar motorslitage och ger en ökad livslängd.
- Ger en renare motor med mindre avlagringar.
- Egenskaperna förändras inte vid långtidslagring.
- Minskar risken för ånglås.

Miljö- och hälsöfördelar

- Ger mindre farliga bensenångor och avgaser.
- Är i stort sett fri från bensen och svavel.

Aspen R säljs i förpackningar om 25 l och i 200 l fat.

Typiska data

	Aspen R	Förklaringar: hälso- och miljöpåverkan
Oktantal RON	102	Knackningsmotstånd vid låga varvtal.
Oktantal MON	90	Knackningsmotstånd vid höga varvtal.
Ångtryck (kPa)	60	Högt ångtryck ger mer bensenångor och kan ge driftsproblem i värme.
Svavel (ppm)	1	Hälso- och miljöskaadligt.
Syrehalt (vikt %)	2	
Bensenhalt (vol %)	<0,1	Bensen kan ge blodcancer (leukemi).
Densitet (kg/ m ³)	760	