

ASPEN LOG SPLITTER OIL

Olja för mobila hydraulsystem,
t.ex. vedklyvar



 **ASPEN**®
FUEL FOR PROFESSIONALS



ASPEN LOG SPLITTER OIL

Olja för mobila hydraulsystem, t.ex. vedklyvar.

Aspen Log Splitter Oil är en mineralbaserad hydraulolja i viskositetsklass ISO VG-46 för mobila hydraulsystem, särskilt lämpad för utomhusbruk.

Med ett högt viskositetsindex och en mycket låg flytpunkt kan du räkna med smidig och säker drift året runt – oavsett temperatur. Den imponerande skjuvstabiliteten i kombination med ett zinkbaserat additivpaket ger överlägset slitskydd och förlänger både oljans och maskinens livslängd.

Oljan erbjuder dessutom snabb luftavskiljning och effektiv vattenseparation – två viktiga egenskaper som bidrar till stabil och problemfri drift i alla lägen.

Spec: DIN 51524-3 HVLP, DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HV.



Användningsområde



Enheter

Finns i emballage om 1 liter.

Produktinformation

- Hög viskositetsindex och låg flytpunkt för säker drift
- Snabb luftavskiljning
- God vattenseparation
- Utmärkta slitageskyddande egenskaper med zinkadditiv
- Mycket god skjuvstabilitet

Typiska egenskaper

Parameter	Enhet	Testmetod	Resultat
Viskositetsklass			ISO-VG 46
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	877
Flampunkt, COC	°C	ASTM D92	> 200
Kinematisk viskositet vid 40°C (ISO VG)	mm ² /s	ASTM D7042	46.0
Kinematisk viskositet vid 100°C (ISO VG)	mm ² /s	ASTM D7042	8.3
Viskositetsindex		ASTM D2270	153
Lägsta flytttemperatur	°C	ASTM D7346	-41